

EATON hoofdschakelaar 3-polig + n 63a nood-uit

€ 283,93

Breedte	100
Aantal polen	4
Hoogte	84
Diepte	340
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	12
Uitvoering van het bedieningselement	Korte draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Kleur bedieningselement	Rood
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	63 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	100 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwvorm	Inbouwaparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	63 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	1,26 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	63 A
Schakelvermogen bij 400 V	30 kW
Model	P lastschakelaar
Met voorbereide bekabeling	Nee

