# Eaton Hulpcontactscheider, HOLD-functie, contacten: 2, 10 A, 90 °, inbouw, t

**€ 0,00**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 30 |
| **Aantal polen** | 2 |
| **Hoogte** | 48 |
| **Diepte** | 77 |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Beschermingsgraad (NEMA)** | 12 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Deurkoppelingsdraaiaandrijving |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP65 |
| **Kleur bedieningselement** | Zwart |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 500.000 - 500.000 V |
| **Kleur behuizing** | Zwart |
| **Nom. continustroom Iu** | 10 A |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Vergrendelbaar** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Nee |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Nee |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 3 kW |
| **Geschikt voor bodemmontage** | Nee |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Nee |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 500 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |

| | |
|---|---|
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Vloermontage** | Nee |
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 6,6 A |
| **Model** | TM |
| **Met voorbereidde bekabeling** | Nee |

