

## Eaton Hulprelais DILA-31(24V50/60HZ), 3m, 1v, Push-in € 60,41

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Breedte                                                        | 45                   |
| Montagewijze                                                   | DIN-rail/schroef     |
| Hoogte                                                         | 68                   |
| Diepte                                                         | 75                   |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                                  | 17.000 - 500.000     |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                                  | 17.000 - 500.000     |
| Bedrijfsspanning bij DC                                        | 24.000 - 220.000     |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit                                | Steekklemaansluiting |
| Type stuurspanning                                             | AC                   |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 50HZ                           | 24.000 - 24.000 V    |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij AC 60HZ                           | 24.000 - 24.000 V    |
| Nom. stuurspanning $U_s$ bij DC                                | 0.000 - 0.000 V      |
| Met LED indicatie                                              | Nee                  |
| Nom. (meet)schakelstroom                                       | 16                   |
| Handbediening                                                  | Nee                  |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                          | AC/DC                |
| Nom. bedrijfsstroom                                            | 16                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                           | 3                    |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                       | 1                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                         | 0                    |
| Nom. bedrijfsstroom $I_e$ , 400 V                              | 4 A                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend               | 0                    |
| Interface                                                      | Nee                  |
| Model                                                          | DILA                 |

