

Eaton Hulprelais DILA-31(24VDC) 3m, 1v

€ 69,00

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	68
Diepte	75
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 220.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	16
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	16
Aantal hulpcontacten als maakcontact	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I_e , 400 V	4 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	DILA

