Eaton Hulprelais DILA-31(48VDC) 3m, 1v € 69,00

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	68
Diepte	75
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 220.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 48.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	16
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	16
Aantal hulpcontacten als maakcontact	3
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	4 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	DILA


13 NO
21 NC
33 NO
43 NO
A1
1026/03
DIL A-31
XTRE10B31
14 NO
22 NC
34 NO
44 NO
A2