

Eaton Hulprelais DILA-40(230V50HZ,240V60HZ) 4m, 0v € 60,33

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	68
Diepte	75
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 220.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 230.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	240.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	16
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	16
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	4 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	DILA

