

## Eaton Hulprelais DILA-40(42V50/60HZ) 4m, 0v

€ 60,33

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Breedte                                                        | 45                 |
| Montagewijze                                                   | Schroef            |
| Hoogte                                                         | 68                 |
| Diepte                                                         | 75                 |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz                                  | 17.000 - 500.000   |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz                                  | 17.000 - 500.000   |
| Bedrijfsspanning bij DC                                        | 24.000 - 220.000   |
| Aansluitwijze hulpstroomcircuit                                | Schroefaansluiting |
| Type stuurspanning                                             | AC                 |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ                              | 42.000 - 42.000 V  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ                              | 42.000 - 42.000 V  |
| Nom. stuurspanning Us bij DC                                   | 0.000 - 0.000 V    |
| Met LED indicatie                                              | Nee                |
| Nom. (meet)schakelstroom                                       | 16                 |
| Handbediening                                                  | Nee                |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning                          | AC/DC              |
| Nom. bedrijfsstroom                                            | 16                 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact                           | 4                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact                       | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact                         | 0                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V                                  | 4 A                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend               | 0                  |
| Interface                                                      | Nee                |
| Handbediening mogelijk                                         | Nee                |
| Model                                                          | DILA               |

