Eaton Hulprelais DILAT-21(24VDC) 2m, 1v € 66,21

Breedte	27
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	70,1
Diepte	77,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	220.000 - 400.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	220.000 - 400.000
Bedrijfsspanning bij DC	125.000 - 250.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	10
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	10
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	1,9 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	DILAT


A1
A2
13 NO
21 NC
33 NO
DILAT21
1517
14 NO
22 NC
34 NO