Eaton Hulprelais Safety, DILA-40(110V50HZ,120V60HZ) 4m, 4v

€ 139,45

Breedte	45
Montagewijze	DIN-rail/schroef
Hoogte	69
Diepte	117
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	17.000 - 500.000
Bedrijfsspanning bij DC	24.000 - 220.000
Aansluitwijze hulpstroomcircuit	Schroefaansluiting
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110.000 - 110.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	120.000 - 120.000 V
Met LED indicatie	Nee
Nom. (meet)schakelstroom	16
Handbediening	Nee
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Nom. bedrijfsstroom	16
Aantal hulpcontacten als maakcontact	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	4
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V	4 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend	0
Interface	Nee
Handbediening mogelijk	Nee
Model	DILA


13 NO 21 NC 31 NC 43 NO A1
53 NO 63 NO 71 NC 81 NC
54 NO 64 NO 72 NC 82 NC
EATON
1026/03
1or UL / CSA: 125 – 250V AC
AC-12
DC-12
IEC/EN 60947-5-1
XTSRE10BE44
NC 44 NO A2