

Eaton Installatie-automaat (MCB) AZ, B-kar., 32A , 4P, 25 kA

€ 256,23

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	75 mm
Nom. (meet)stroom	32 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	6
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 55.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	2.500 - 50.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	2.500 - 50.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	0 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	25 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	25 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	0 kA
Model	xEffect



AL51C

EATON

IEC/EN 60947-2
Cat. A
 $U_n = 230/400V-50Hz$
 $I_{cu} = 15kA$
 $I_{cs} = 7.5kA$
 $I_n = 125A$
xEffect
AZ-4- C125

621811-200510
CE
Eaton
AZ-4- C125