Eaton Installatie-automaat (MCB) FAZ-K10/1-DC € 52,27

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	65,5 mm
Nom. (meet)stroom	25 A
Nom. (meet)spanning	250 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 75.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Model	xEffect


EATON
1
2
U_e =250VDC
U_{imp}=4kV
I_n=10A
xEffect
FAZ-K10/1-DC
MADE IN ROMANIA