Eaton Installatie-automaat (MCB) FAZ-K10/2-DC € 126,86

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	65,5 mm
Nom. (meet)stroom	4 A
Nom. (meet)spanning	500 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-40.000 - 75.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	K
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Model	xEffect


EATON
1
3
2
4
Ue =500VDC
Uimp=4kV
In=10A
xEffect
FAZ-K10/2-DC
MADE IN ROMANIA