# Eaton Installatie-automaat (MCB) FAZ-Z16/2-DC € 191,21

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | DC |
| **Inbouwdiepte** | 65,5 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 63 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 500 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Ja |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -40.000 - 75.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | Z |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V** | 10 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 10 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 10 kA |
| **Model** | xEffect |


EATON
1
3
2
4
Ue =500VDC
Uimp=4kV
In=16A
xEffect
FAZ-Z16/2-DC
MADE IN ROMANIA