# Eaton Installatie-automaat (MCB) FAZT, 4P, 10A, D-curve, 25kA

**€ 467,77**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC |
| **Inbouwdiepte** | 70,5 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 10 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 415 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 4 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -25.000 - 75.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 440 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | D |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 2 |
| **Aantal beveiligde polen** | 4 |
| **Meeschakelende nul** | Ja |
| **Aantal polen (totaal)** | 4 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 4 kV |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 25 |
| **Overspanningscategorie** | 3 |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V** | 15 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 25 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 25 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V** | 15 kA |
| **Frequentie** | 50 |
| **Verliesvermogen** | 6,1 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 15 |

| | |
|---|---|
| **Model** | xEffect |

