Eaton Installatie-automaat (MCB) PLS6, 16A, 1P, C-kar., DC, 6ka

€ 73,92

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	70,5 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	220 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 75.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Frequentie	0
Verliesvermogen	2,1
Nom. afschakelvermogen EN 60898	0
Model	xPole


1
EATON
In=16A
xPole
PLS6-C16-DC
2