

Eaton Installatie-automaat (MCB) PLS6, 16A, 2P, C-kar., DC, 6ka

€ 168,74

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	70,5 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	220 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	0.000 - 0.000 Hz
Breedte in module-eenheden	2
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 75.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm ²
Nom. isolatiespanning Ui	440 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	4 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	10
Overspanningscategorie	3
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	0 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	0 kA
Frequentie	0
Verliesvermogen	4,2
Nom. afschakelvermogen EN 60898	0

Model

xPole

