

EATON installatiekast gks403 1864.016

€ 542,84

Overspanningsbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Aansluitwijze	Overig
Breedte	270 mm
RAL-nummer	7.035
Montagewijze	Opbouw (stucwerk)
Hoogte	270 mm
Diepte	220 mm
Soort afdekking	Deksel
Aanbouwmogelijkheid	Ja
Materiaal behuizing	Kunststof
Afsluitbaar	Nee
Aantal fasen	3
Breedte in module-eenheden	0
Type sluiting	Cilinder
Aantal rijen	2
Met contactdoos	Nee
Beveiliging	Smeltpatroon
Met transparant deksel	Ja
Aantal aardlekautomaten	0
Aantal aardlekschakelaars 300mA	0
Aantal aardlekschakelaars 30mA	0
Aantal directe groepen	3
Aantal groepen achter aardlekschakelaar	0
Aantal lichtgroepen	0
Aantal polen hoofdschakelaar	4
Met beltransformator	Nee
Kookgroep	Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
Totaal aantal groepen	3
Hoofdschakelaar - nom. stroom	40 A
Geschikt voor data	Nee

Bescherming hoofdschakelaar	Nee
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)	Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)	Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)	Ja
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)	Nee
Aantal boogfout detectie apparaten	0
Met meter	Nee
Aantal uitgaande lijnen	3
Met N-verbreekslede	Nee
Inbouwdiepte	0.000 - 0.000 mm
Aantal eenfasige miniaturstroomonderbrekers (MCB)	0
Model	Halyester
EF018742	Nee
EF019065	0

