

Eaton Isolatie, kabelbreuk, 0 - 690 V AC, 0 - 1000 V DC € 352,07

Breedte	45 mm
Hoogte	78 mm
Diepte	100 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	0
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 1000.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Functie	Voor gemengd net
Voedingsspanning bij DC	0.000 - 1000.000
Nom. (meet)spanning	0.000 - 690.000 V
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningsmeetbereik	0.000 - 1000.000
Nom. (meet)frequentie	15.000 - 60.000 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC/DC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz	0.000 - 690.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	0.000 - 690.000
Foutenregistratie mogelijk	Nee
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie	15.000 - 60.000
Lijncapaciteit	20 µF
Aanduiding isolatiewaarde	Nee
Aanspreekwaarde impedantie 1	1.000 - 100.000 kOhm
Aanspreekwaarde impedantie 2	1.000 - 200.000 kOhm
Model	EMR

