

Eaton Isolatie, kabelbreuk, 1 - 100 kΩ

€ 244,23

Breedte	22,5 mm
Hoogte	85,6 mm
Diepte	103,7 mm
Uitvoering elektrische aansluiting	Schroefaansluiting
Aantal contacten als verbreekcontact	0
Aantal contacten als maakcontact	0
Aantal contacten als wisselcontact	1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	0.000 - 400.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	0.000 - 400.000
Bedrijfsspanning bij DC	0.000 - 0.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning U_s bij AC 50HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij AC 60HZ	24.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 240.000 V
Spanningstype voedingsspanning	AC
Functie	Voor wisselstroomnet
Voedingsspanning bij DC	0.000 - 0.000
Nom. (meet)spanning	0.000 - 400.000 V
Nom. (meet)schakelstroom	4
Met afneembare klemmen	Nee
Spanningsmeetbereik	0.000 - 400.000
Nom. (meet)frequentie	15.000 - 60.000 Hz
Spanningstype van de bedrijfsspanning	AC
Externe stroomvoorziening vereist	Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz	0.000 - 400.000
Voedingsspanning bij AC 60Hz	0.000 - 400.000
Foutenregistratie mogelijk	Ja
Nom. (meet)bedrijfsfrequentie	15.000 - 60.000
Lijncapaciteit	10 μ F
Aanduiding isolatiewaarde	Nee
Aanspreekwaarde impedantie 1	1.000 - 100.000 kOhm
Aanspreekwaarde impedantie 2	0.000 - 0.000 kOhm

