

## Eaton Lastscheider DUCO 63A 4P hor.aansluiting

€ 125,12

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Breedte                                  | 84                  |
| Aantal polen                             | 4                   |
| Hoogte                                   | 74                  |
| Diepte                                   | 146                 |
| Materiaal behuizing                      | Kunststof           |
| Beschermingsgraad (NEMA)                 | Overig              |
| Uitvoering van het bedieningselement     | Overig              |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)        | IP20                |
| Kleur bedieningselement                  | Overig              |
| Bedrijfsspanning (meetspanning)          | 415.000 - 415.000 V |
| Nom. continuustroom Iu                   | 63 A                |
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq  | 50 kA               |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V            | 0 kW                |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit         | Schroefaansluiting  |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0                   |
| Vergrendelbaar                           | Nee                 |
| Motoraandrijving geïntegreerd            | Nee                 |
| Uitvoering als noodstopinrichting        | Nee                 |
| Uitvoering als hoofdschakelaar           | Ja                  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar     | Nee                 |
| Uitvoering als werkschakelaar            | Ja                  |
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V              | 63 kW               |
| Geschikt voor bodemmontage               | Ja                  |
| Geschikt voor frontmontage 4-gats        | Nee                 |
| Geschikt voor frontmontage centraal      | Nee                 |
| Geschikt voor verdelerinbouw             | Ja                  |
| Geschikt voor tussenbouw                 | Nee                 |
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC     | 415 V               |
| Motoraandrijving optioneel               | Nee                 |
| Uitschakelspoel optioneel                | Nee                 |

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Apparaatbouwvorm</b>                  | Inbouwaparaat vaste inbouw techniek |
| <b>Nom. continuustroom, AC-21, 400 V</b> | 63 A                                |
| <b>Uitvoering als omkeerschakelaar</b>   | Nee                                 |
| <b>Toegelaten korte-duur stroom Icw</b>  | 1,5 kA                              |
| <b>Vloermontage</b>                      | Nee                                 |
| <b>Aantal schakelaars</b>                | 1                                   |
| <b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V</b> | 63 A                                |
| <b>Schakelvermogen bij 400 V</b>         | 0 kW                                |
| <b>Model</b>                             | Dumeco                              |
| <b>Met voorbereide bekabeling</b>        | Nee                                 |

