

Eaton Lastscheider DUMECO 160A 3P, draaigreep K2DR/P RD/GL, as=400mm

€ 270,63

Breedte	137
Aantal polen	3
Hoogte	115
Diepte	155
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Lange draaigreep
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Rood
Breedte in module-eenheden	6
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom I _u	160 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom I _k	50 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	75 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning U _e bij AC	690 V

Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	160 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	2,5 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	140 A
Schakelvermogen bij 400 V	0 kW
Model	Dumeco
Met voorbereide bekabeling	Nee

