

Eaton Lastscheider UL98 60 A basic

€ 257,99

Breedte	78
Aantal polen	3
Hoogte	132
Diepte	81
Materiaal behuizing	Kunststof
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Kleur bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continuustroom Iu	60 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq	0 kA
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Frameklem
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Vergrendelbaar	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Nee
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Nom. vermogen, AC-23, 400 V	30 kW
Geschikt voor bodemmontage	Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats	Nee
Geschikt voor frontmontage centraal	Nee
Geschikt voor verdelerinbouw	Nee
Geschikt voor tussenbouw	Ja
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC	690 V
Motoraandrijving optioneel	Nee
Uitschakelspoel optioneel	Nee

Apparaatbouwvorm	Inbouwaparaat vaste inbouw techniek
Nom. continuustroom, AC-21, 400 V	0 A
Uitvoering als omkeerschakelaar	Nee
Toegelaten korte-duur stroom Icw	0 kA
Vloermontage	Nee
Aantal schakelaars	1
Nom. continuustroom, AC-23, 400 V	55 A
Schakelvermogen bij 400 V	0 kW
Model	R9 UL98 Switch-disconnector
Met voorbereide bekabeling	Nee

