

Eaton Magneetschakelaar 1400 AC1, 230V..250Vac/dc, hulpcontact 2m, 2v

€ 8.730,00

Breedte	260
Hoogte	342
Diepte	232
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 250.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	230.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	230.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	0 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	1.714 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	0 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	0 kW
Nom. vermogen NEMA	0 kW
Model	DILH

