

## **EATON magneetschakelaar 24v 50/60hz 5,5kw dilmp20      € 80,79**

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Breedte</b>                                   | 45                 |
| <b>Hoogte</b>                                    | 68                 |
| <b>Diepte</b>                                    | 75                 |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz</b>             | 24.000 - 690.000   |
| <b>Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz</b>             | 24.000 - 690.000   |
| <b>Type stuurspanning</b>                        | AC                 |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ</b>         | 24.000 - 24.000 V  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ</b>         | 24.000 - 24.000 V  |
| <b>Nom. stuurspanning Us bij DC</b>              | 0.000 - 0.000 V    |
| <b>Modulaire uitvoering (voor railmontage)</b>   | Nee                |
| <b>Nom. vermogen bij AC-3, 400 V</b>             | 5,5 kW             |
| <b>Aantal hoofdcontacten als maakcontact</b>     | 4                  |
| <b>Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact</b> | 0                  |
| <b>Aantal hulpcontacten als maakcontact</b>      | 0                  |
| <b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact</b>  | 0                  |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V</b>    | 12 A               |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V</b>    | 22 A               |
| <b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit</b>          | Schroefaansluiting |
| <b>Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V</b>    | 10 A               |
| <b>Nom. vermogen bij AC-4, 400 V</b>             | 4,5 kW             |
| <b>Nom. vermogen NEMA</b>                        | 0 kW               |
| <b>Model</b>                                     | DILM               |

