

EATON magneetschakelaar 4p 37kw DILMP125(RAC240) € 651,05

Breedte	122
Hoogte	170
Diepte	160
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	190.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	190.000 - 240.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	80 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	125 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	115 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	28 kW
Nom. vermogen NEMA	44,7 kW
Model	DILM

