# Eaton Magneetschakelaar DILEM-10-C(24V50/60HZ) 4kW, 1m,0v, veerklem

**€ 57,07**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 45 |
| **Hoogte** | 58 |
| **Diepte** | 52 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz** | 24.000 - 690.000 |
| **Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz** | 24.000 - 690.000 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 24.000 - 24.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 24.000 - 24.000 V |
| **Modulaire uitvoering (voor railmontage)** | Nee |
| **Nom. vermogen bij AC-3, 400 V** | 4 kW |
| **Aantal hoofdcontacten als maakcontact** | 3 |
| **Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 1 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V** | 9 A |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V** | 22 A |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Veerklemaansluiting |
| **Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V** | 6,6 A |
| **Nom. vermogen bij AC-4, 400 V** | 3 kW |
| **Nom. vermogen NEMA** | 3,7 kW |
| **Model** | DILEM |


1 L1 3 L2 5 L3 13 N0 A1
EATON
I
0
DIL EM-10-C
XTMCC9A10
1026/03
2 T1 4 T2 6 T3 14 A2