

# Eaton Magneetschakelaar DILL18(24V50HZ), AC1 18A € 126,99

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Beschermingsgraad (IP)                    | IP44                |
| Breedte                                   | 45                  |
| Hoogte                                    | 85                  |
| Diepte                                    | 97                  |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 230.000 - 400.000   |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 230.000 - 400.000   |
| Type stuurspanning                        | AC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 24.000 - 24.000 V   |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 0.000 - 0.000 V     |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 0.000 - 0.000 V     |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                 |
| Kortsluitvast                             | Ja                  |
| Geleidermateriaal                         | Koper               |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 0 kW                |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                   |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 0 A                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 18 A                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting  |
| Primaire spanning 1                       | 230.000 - 230.000 V |
| Ringkern                                  | Ja                  |
| Uitgevoerd als spaartransformator         | Nee                 |
| Uitgevoerd als veiligheidstrafo           | Ja                  |
| Uitgevoerd als scheidingstrafo            | Nee                 |
| Secundaire spanning 1                     | 24.000 - 24.000 V   |
| (Meet)schijnvermogen                      | 160 VA              |
| Secundaire spanning 2                     | 24.000 - 24.000 V   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V    | 0 A                 |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V             | 0 kW                |
| Nom. vermogen NEMA                        | 0 kW                |

