

Eaton Magneetschakelaar DILL20(24V50HZ), AC1 20A € 160,06

Beschermingsgraad (IP)	IP44
Breedte	45
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 400.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 400.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Kortsluitvast	Ja
Geleidermateriaal	Koper
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	0 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	0 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	20 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Primaire spanning 1	230.000 - 230.000 V
Ringkern	Ja
Uitgevoerd als spaartransformator	Nee
Uitgevoerd als veiligheidstrafo	Ja
Uitgevoerd als scheidingstrafo	Nee
Secundaire spanning 1	24.000 - 24.000 V
(Meet)schijnvermogen	1.300 VA
Secundaire spanning 2	24.000 - 24.000 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	0 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	0 kW
Nom. vermogen NEMA	0 kW

Model	DILL
Secundaire spanning 3	24.000 - 24.000 V
Secundaire spanning 4	24.000 - 24.000 V

