

Eaton Magneetschakelaar DILM150(RDC240) (200-240VDC), 75kW, 0m, 0v

€ 930,60

Breedte	90
Hoogte	170
Diepte	160
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	200.000 - 240.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	75 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	150 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	190 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	65 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	33 kW
Nom. vermogen NEMA	93 kW
Model	DILM

