

Eaton Magneetschakelaar DILM1600/22(RAW250), 900kW, 2m, 2v

€ 27.738,30

Breedte	515
Hoogte	252
Diepte	392
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 250.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 250.000
Type stuurspanning	AC/DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	230.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	230.000 - 250.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	230.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	900 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	1.600 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	2.200 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	1.280 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	750 kW
Nom. vermogen NEMA	895 kW
Model	DILM

