

Eaton Magneetschakelaar DILM17-11(24V50/60HZ), 7,5kW, 1m, 1v, Push-in

€ 94,77

Breedte	45
Hoogte	85
Diepte	115
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	18 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	45 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Veerklemaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	10 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	4,5 kW
Nom. vermogen NEMA	0 kW
Model	DILM

