

Eaton Magneetschakelaar DILM225A/22(RDC240) (220-240VDC), 110kW, 2m, 2v

€ 1.361,26

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 316 (1.4401)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	140
Hoogte	190
Diepte	158
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	200.000 - 240.000 V
Zijperforatie	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Scharnierend	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	110 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	225 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Uitvoeringsvorm sport	Profiel geperforeerd
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Hoek	90°
Binnenstraal	0 mm
Kabelladderbreedte	300 mm
Kabelladderhoogte	60 mm

Bochtuitvoering**Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V****Nom. vermogen bij AC-4, 400 V****Nom. vermogen NEMA****Model****Afbuiging (hoek)**

Overig

164 A

90 kW

111 kW

DILM

90°

