

Eaton Magneetschakelaar DILM25-01(RDC12) (12VDC), 11kW, 0m, 1v

€ 210,34

Breedte	45
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 12.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	25 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	45 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	13 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	6 kW
Nom. vermogen NEMA	11 kW
Model	DILM

