

Eaton Magneetschakelaar DILM25-10(RDC12) (12VDC), 11kW, 1m, 0v

€ 204,20

Nom. stroom	16 A
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Breedte	45
Lengte	10 m
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Aantal aders	3
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	12.000 - 12.000 V
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	250.000 - 250.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede	1,5 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	11,9 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	Randaardestekker recht
Aansluiting 2	Randaardecontrastekker
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0

Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	25 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	45 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	13 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	6 kW
Nom. vermogen NEMA	11 kW
Model	DILM

