

Eaton Magneetschakelaar DILM300A/22(RDC48)(24-48VDC)160kW2m2v

€
2.329,61

Oppervlaktebescherming	Overig
Kwaliteitsklasse	RVS 316 (1.4401)
Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Uitvoering	Zonder verbinder
Breedte	140
Hoogte	189
Diepte	208
Roestvaststaal (RVS), gebeitst	Nee
Uitvoering voor grote overspanningen	Nee
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Richtingsverandering	Horizontaal
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning U_s bij DC	24.000 - 48.000 V
Zijperforatie	Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Scharnierend	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	160 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-3, 400 V	300 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Railaansluiting
Uitvoeringsvorm sport	Profiel geperforeerd
Uitvoering zijligger	Profiel (open vorm)
Hoek	90°
Binnenstraal	0 mm
Kabelladderbreedte	400 mm
Kabelladderhoogte	60 mm
Bochtuitvoering	Overig
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-4, 400 V	240 A

Nom. vermogen bij AC-4, 400 V

132 kW

Nom. vermogen NEMA

186 kW

Model

DILM

Afbuiging (hoek)

90°

