

Eaton Magneetschakelaar DILM38-01(RDC60) (48-60VDC), 18,5kW, 0m, 1v

€ 328,05

Halogeenvrij	Ja
Breedte	45
Montagewijze	C-profiel
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	48.000 - 60.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	38 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	45 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Spanbereik	12.000 - 14.000 mm
Max. aantal kabels	2
Oppervlakte schaal	Thermisch verzinkt
Oppervlakte schroef	Zink/nikkel legering
Materiaal schroef	Staal
Materiaal schaal	Staal
Materiaal schaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming schaal	Geen (onbehandeld)
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof

Kwaliteitsklasse klem

Overig

Kwaliteitsklasse schaal

Polypropyleen (PP)

Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-4, 400 V

15 A

Nom. vermogen bij AC-4, 400 V

7 kW

Nom. vermogen NEMA

14,9 kW

Model

DILM

Met kunststof fixeerplaatje

Ja

Met metalen fixeerplaatje

Nee

