

Eaton Magneetschakelaar DILM38-10(RDC130) (110-130VDC), 18,5kW, 1m, 0v

€ 328,05

Halogeenvrij	Ja
Breedte	45
Montagewijze	C-profiel
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	110.000 - 130.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	38 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	45 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Spanbereik	22.000 - 26.000 mm
Max. aantal kabels	1
Oppervlakte schaal	Thermisch verzinkt
Oppervlakte schroef	Zink/nikkel legering
Materiaal schroef	Staal
Materiaal schaal	Staal
Materiaal schaal	Kunststof
Oppervlaktebescherming schaal	Geen (onbehandeld)
Met contra-fixeerplaatje	Nee
Kwaliteitsklasse schroef	Overig
Materiaal contra-fixeerplaatje	Kunststof

Kwaliteitsklasse klem	Overig
Kwaliteitsklasse schaal	Polypropyleen (PP)
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-4, 400 V	15 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	7 kW
Nom. vermogen NEMA	14,9 kW
Model	DILM
Met kunststof fixeerplaatje	Ja
Met metalen fixeerplaatje	Nee

