

Eaton Magneetschakelaar DILM40(48V50HZ) 18,5kW, 0m, 0v

€ 215,20

Breedte	55
Hoogte	115
Diepte	132,1
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	48.000 - 48.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	18,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	40 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	60 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	18 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	9 kW
Nom. vermogen NEMA	22 kW
Model	DILM

