

# Eaton Magneetschakelaar DILM7-10(220V50/60HZ), 3kW, 1m, 0v, Push-in

€ 53,19

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Breedte                                   | 45                  |
| Hoogte                                    | 68                  |
| Diepte                                    | 75                  |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 24.000 - 690.000    |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 24.000 - 690.000    |
| Type stuurspanning                        | AC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 220.000 - 220.000 V |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 220.000 - 220.000 V |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 0.000 - 0.000 V     |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 3 kW                |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                   |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 1                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 7 A                 |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 22 A                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Veerklemaansluiting |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V    | 5 A                 |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V             | 2,2 kW              |
| Nom. vermogen NEMA                        | 0 kW                |
| Model                                     | DILM                |

