

Eaton Magneetschakelaar DILM72(110V50/60HZ), 37W, 0m, 0v

€ 417,17

Nom. stroom	32 A
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Glas
Materiaal	Glas
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Breedte	55
Lengte	1 m
Hoogte	115
Diepte	132,1
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Aantal aders	5
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	110.000 - 110.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	110.000 - 110.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Slagvastheid	IK02
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Nom. spanning	400.000 - 400.000 V
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	1
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Ja

Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	1
Met montageraam	Nee
Aantal schakelaarinzetstukken	1
Geschikt voor wandgoot	Ja
Bondige uitvoering	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. geleiderdoorsnede	6 mm ²
Mantelkleur	Zwart
Mantelmateriaal	Rubber
Buitendiameter circa	22,2 mm
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6	Eca
Aansluiting 1	CEE-stekker
Aansluiting 2	CEE-koppeling
Gespiraliseerde kabel	Nee
Met snoerschakelaar	Nee
Connectorsysteem systeemgebonden	Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404	Ja
Met aardgeleider	Ja
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte	0 mm
Geschikt voor vloerpot	Nee
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	0
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-3, 400 V	72 A
Nom. bedrijfsstroom I_e bij AC-1, 400 V	98 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Temperatuurbestendigheid	-25.000 - 55.000 °C
Diameter boring (gaten)	45 mm
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	0

Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V

25 A

Nom. vermogen bij AC-4, 400 V

12 kW

Nom. vermogen NEMA

37 kW

Model

DILM

