

Eaton Magneetschakelaar DILM72(220V50/60HZ), 37W, 0m, 0v

€ 417,17

Kleur	Kleurloos
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kwaliteitsklasse	Glas
Materiaal	Glas
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Transparant	Nee
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Bevestigingswijze	Klembevestiging
Breedte	55
Hoogte	115
Diepte	132,1
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja
Met klapdeksel	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	220.000 - 220.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	220.000 - 220.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Slagvastheid	IK02
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Aantal eenheden	1
Montagerichting	Horizontaal en verticaal
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk)	Ja
Aantal eenheden horizontaal	1
Aantal eenheden verticaal	1
Met montageraam	Nee
Aantal schakelaarinzetstukken	1

Geschikt voor wandgoot	Ja
Bondige uitvoering	Nee
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte	0 mm
Geschikt voor vloerpot	Nee
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem)	0
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	72 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	98 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Diameter boring (gaten)	45 mm
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem)	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	25 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	12 kW
Nom. vermogen NEMA	37 kW
Model	DILM

