

## Eaton Magneetschakelaar DILM72(RDC240) (200-240VDC), 37kW, 0m, 0v

€ 594,13

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Breedte                                   | 55                  |
| Hoogte                                    | 115                 |
| Diepte                                    | 132,1               |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 230.000 - 690.000   |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 230.000 - 690.000   |
| Type stuurspanning                        | DC                  |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 0.000 - 0.000 V     |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 0.000 - 0.000 V     |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 200.000 - 240.000 V |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                 |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 37 kW               |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                   |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 0                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 0                   |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 72 A                |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 98 A                |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V    | 25 A                |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V             | 12 kW               |
| Nom. vermogen NEMA                        | 37 kW               |
| Model                                     | DILM                |

