

**Eaton Magneetschakelaar DILMP32-01(RDC24)
(24-24VDC) 32A, AC1, 4-polig, 0m,**

€ 183,83

Breedte	58
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 27.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	1
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	18 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	32 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	15 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	7 kW
Nom. vermogen NEMA	11 kW
Model	DILM

