

Eaton Magneetschakelaar DILMP32-10(RDC130)(110-130VDC) 32A, AC1, 4-polig, 1m€ 187,73

Breedte	58
Hoogte	85
Diepte	97
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	110.000 - 130.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	7,5 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	18 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	32 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	15 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	7 kW
Nom. vermogen NEMA	11 kW
Model	DILM

