

Eaton Magneetschakelaar DILMP80(24V50/60HZ) 80A, AC1, 4-polig, 0m, 0v

€ 406,03

Breedte	74
Hoogte	115
Diepte	132
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	24.000 - 24.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	0.000 - 0.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	22 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	4
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	50 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	80 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	40 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	20 kW
Nom. vermogen NEMA	29,8 kW
Model	DILM

