

Eaton Magneetschakelaar DILMT25-10(RDC24) (24VDC), 11kW, 0m, 0v, FS2

€ 202,25

Breedte	36
Hoogte	82
Diepte	97,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	11 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	25 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	35 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	0 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	0 kW
Nom. vermogen NEMA	0 kW
Model	DILM

