

Eaton Magneetschakelaar DILMT95(RDC24) (24VDC), 45kW, 0m, 0v, FS4

€ 720,35

Breedte	72
Hoogte	111,5
Diepte	124,5
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	24.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	24.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	45 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	95 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	120 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	0 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	0 kW
Nom. vermogen NEMA	0 kW
Model	DILM

