

# Eaton MagneetschakelaarSafety, DILMS12-10(24VDC), 5,5kW, 2m, 3v

€ 148,63

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Breedte                                   | 45                 |
| Hoogte                                    | 69                 |
| Diepte                                    | 117                |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 24.000 - 690.000   |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 24.000 - 690.000   |
| Type stuurspanning                        | DC                 |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 0.000 - 0.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 0.000 - 0.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 24.000 - 24.000 V  |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 5,5 kW             |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                  |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 3                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 12 A               |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 22 A               |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V    | 7 A                |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V             | 3 kW               |
| Nom. vermogen NEMA                        | 7,4 kW             |
| Model                                     | DILM               |

