

## Eaton MagneetschakelaarSafety, DILMS150(RDC24) (24-27VDC), 75kW, 2m, 2v

€ 1.167,12

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Breedte                                   | 90                 |
| Hoogte                                    | 170                |
| Diepte                                    | 175                |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz             | 230.000 - 690.000  |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz             | 230.000 - 690.000  |
| Type stuurspanning                        | DC                 |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ         | 0.000 - 0.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ         | 0.000 - 0.000 V    |
| Nom. stuurspanning Us bij DC              | 24.000 - 24.000 V  |
| Modulaire uitvoering (voor railmontage)   | Nee                |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V             | 75 kW              |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact     | 3                  |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact | 0                  |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact      | 2                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact  | 2                  |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V    | 150 A              |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V    | 190 A              |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit          | Schroefaansluiting |
| Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V    | 65 A               |
| Nom. vermogen bij AC-4, 400 V             | 33 kW              |
| Nom. vermogen NEMA                        | 93 kW              |
| Model                                     | DILM               |

