

Eaton MagneetschakelaarSafety, DILMS80-22(RDC24) (24-27VDC), 37kW, 2m, 3v

€ 793,27

Breedte	90
Hoogte	170
Diepte	175
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	230.000 - 690.000
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	230.000 - 690.000
Type stuurspanning	DC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	0.000 - 0.000 V
Nom. stuurspanning Us bij DC	24.000 - 24.000 V
Modulaire uitvoering (voor railmontage)	Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	37 kW
Aantal hoofdcontacten als maakcontact	3
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	2
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	2
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V	80 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V	110 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V	40 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V	20 kW
Nom. vermogen NEMA	44,7 kW
Model	DILM

